

目 次

屋根用塗料

金属系	1
遮熱工法	2
窯業系	2
下塗り一覧	3
関連製品	4
LCA瓦コーティング工法	5

建築内外装塗材

内外部用防カビ塗料	5
低汚染性壁用塗料	6
CCシステム	6
平滑仕上塗材	6

構造物用塗料

金属系	7
コンクリート系及びFRP	8

- (1) この価格表は、2007年10月現在のものです。但し、消費税は含まれておりません。
- (2) この価格表は、材工共設計価格です。施工規模は300㎡以上を基準としています。300㎡以下の場合は別途見積とします。役物の場合は、増額となります。
- (3) この価格は水谷ペイントの標準仕様に基づく標準塗付量、標準膜厚です。素地の状態、被塗物の形状、塗装条件により異なることがあります。
- (4) この価格には、素地調整代、養生費、足場代、諸経費は含まれておりません。
- (5) この価格の塗り色は、原則として標準色の価格です。赤、黄、オレンジ及び特注色については、割高になる場合がありますので別途見積とします。
- (6) 遠隔地方価格は、地域により若干異なりますので各営業所へご相談下さい。

屋根用塗料

金属系屋根用

○水系

製品名	適応素材	工法	設計価格 (円/㎡)	仕様		塗付量 (kg/㎡/回)	備考
				工程	製品名		
水系ポリマックス (アクリル樹脂エマルジョン)	亜鉛メッキ鋼板 カラーコートタン、塩ビ鋼板	塗替工法	2,500	下塗材	ハイエボン#1000	1	
				上塗材	水系ポリマックス	2	

○弱溶剤系

ルーフマイルドU (弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂)	亜鉛メッキ鋼板 カラーコートタン アルミニウム鋼板	標準工法	2,000	上塗材	ルーフマイルドU	2	
		塗替工法	2,700	下塗材	エポックマイルド#1000	1	
				上塗材	ルーフマイルドU	2	
			3,000	下塗材	エポックマイルド#2000	1	
パワーシリコンマイルドⅡ (弱溶剤2液型シリコン変性樹脂)	亜鉛メッキ鋼板 カラーコートタン アルミニウム鋼板	標準工法	2,600	上塗材	パワーシリコンマイルドⅡ	2	
		塗替工法	3,600	下塗材	エポックマイルド#2000	1	
				上塗材	パワーシリコンマイルドⅡ	2	
			3,400	下塗材	RMプライマー	1	
デルニEX (弱溶剤1液型シリコン変性樹脂)	亜鉛メッキ鋼板 カラーコートタン アルミニウム鋼板	標準工法	1,800	上塗材	デルニEX	2	
		塗替工法	2,500	下塗材	エポックマイルド#1000	1	
				上塗材	デルニEX	2	
			2,600	下塗材	RMプライマー	1	
アルティモ (弱溶剤2液型シリコン変性樹脂ハイソリッドタイプ)	亜鉛メッキ鋼板 カラーコートタン アルミニウム鋼板	標準工法	1,400	上塗材	アルティモ	1	
		塗替工法	2,400	下塗材	エポックマイルド#2000	1	
				上塗材	アルティモ	1	
			2,200	下塗材	RMプライマー	1	

○一般溶剤系

トタンポリマ (1液型アクリル樹脂)	カラーコートタン	塗替工法	2,500	下塗材	トタンポリマ用Zプライマー	1	メタリック工法は 500円/㎡アップ エアレス専用
				上塗材	トタンポリマ	2	
トタンライトデラックス (1液型特殊合成樹脂)	亜鉛メッキ鋼板 カラーコートタン アルミニウム鋼板	標準工法	900	上塗材	トタンライトデラックス	1	メタリック工法は 500円/㎡アップ
		塗替工法	1,800	下塗材	ウレタイトプライマー	1	
				上塗材	トタンライトデラックス	1	
			1,800	下塗材	ハイエボン#1000	1	
パワーシリコン#220 (2液型シリコン変性樹脂)	亜鉛メッキ鋼板 カラーコートタン アルミニウム鋼板	標準工法	3,000	上塗材	パワーシリコン#220	2	メタリック工法は 1,000円/㎡アップ
		塗替工法	3,900	下塗材	ウレタイトプライマー	1	
				上塗材	パワーシリコン#220	2	
			3,900	下塗材	ハイエボン#1000	1	
パワーフロン#1000 (1液型フッ素樹脂)	カイナー系フッ素鋼板	標準工法	4,200	上塗材	パワーフロン#1000	2	メタリック工法は 1,000円/㎡アップ
		塗替工法	5,300	下塗材	PF-110プライマー	1	
パワーフロン#2200 (2液型フッ素樹脂)	旧塗膜面	塗替工法	6,900	上塗材	パワーフロン#1000	2	メタリック工法は 1,000円/㎡アップ
				下塗材	ハイエボン#1000	1	

○瀝青質系

スーパーギルソ (天然アスファルト系)	亜鉛メッキ鋼板 カラーコートタン	エアレス塗装	標準工法	1,400	上塗材	スーパーギルソ シルバー	1	グリーン ブラウン } は ブルー } 500円/㎡アップ
			瀝青質	2,000	下塗材	スーパーギルソプライマー	1	
			塗替工法		上塗材	スーパーギルソ シルバー	1	
			塗替工法	2,100	下塗材	エポックマイルド#1000	1	
		ローラー塗装	標準工法	2,000	上塗材	スーパーギルソ シルバー	2	グリーン ブラウン } は ブルー } 500円/㎡アップ
			瀝青質	2,600	下塗材	スーパーギルソプライマー	1	
			塗替工法		上塗材	スーパーギルソ シルバー	2	
			塗替工法	2,700	下塗材	エポックマイルド#1000	1	

屋根用塗料

遮熱工法

○ 金属系屋根

製品名	適応素材	工法	設計価格 (円/㎡)	仕 様			備 考
				工程	製品名	塗回数	
快適サーモU (弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂)	亜鉛メッキ鋼板 カラータタン アルミニウム鋼板	標準工法	3,300	下塗材	快適サーモプライマー	1	ニューサーモブラックは、 200円/㎡アップ
				上塗材	快適サーモU	2	
快適サーモSi (弱溶剤2液型シリコン変性樹脂)	亜鉛メッキ鋼板 カラータタン アルミニウム鋼板	標準工法	3,900	下塗材	快適サーモプライマー	1	ニューサーモブラックは、 400円/㎡アップ
				上塗材	快適サーモSi	2	
サーモ工法 (2液型シリコン変性樹脂)	亜鉛メッキ鋼板 カラータタン	標準工法	6,300	下塗材	サーモプライマー#1000	1	
				主 材	サーモベース	2	
				上塗材	サーモトップ	2	

○ 窯業系屋根

製品名	適応素材	工法	設計価格 (円/㎡)	仕 様			備 考
				工程	製品名	塗回数	
水系ナノシリコン遮熱色 (アクリルシリコン樹脂エマルジョン)	新生屋根材 波形スレート	塗替工法	3,200	下塗材	水系パワーシーラー	1	
				上塗材	水系ナノシリコン	2	
快適サーモU (弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂)	新生屋根材 波形スレート	標準工法	4,100	下塗材1	マイルド浸透シーラー	1	ニューサーモブラックは、 200円/㎡アップ
				下塗材2	快適サーモプライマー	1	
快適サーモSi (弱溶剤2液型シリコン変性樹脂)	新生屋根材 波形スレート	標準工法	4,700	下塗材1	マイルド浸透シーラー	1	ニューサーモブラックは、 400円/㎡アップ
				下塗材2	快適サーモプライマー	1	
サーモ工法 (2液型シリコン変性樹脂)	波形スレート	標準工法	6,500	上塗材	快適サーモU	2	
				下塗材	マイルド浸透シーラー	1	
				主 材	サーモプライマーS	1	
				上塗材	サーモベース	2	
				上塗材	サーモトップ	2	

窯業系屋根用

○ 水系

製品名	適応素材	工法	設計価格 (円/㎡)	仕 様		塗付量 (kg/㎡/回)	備 考
				工程	製品名		
水系カスタムシリコン (アクリルシリコン樹脂エマルジョン)	新生屋根材 化粧スレート セメント瓦 波形スレート	標準工法	1,800	上塗材	水系カスタムシリコン	2	銀系は 500円/㎡アップ
			2,400	下塗材	水系パワーシーラー	1	
		塗替工法	2,400	上塗材	水系カスタムシリコン	2	
	乾式洋瓦 (モニエル・スカンジヤ)	スラリー 強化工法	2,900	下塗材	1液マイルドエポシーラー	1	
				上塗材	水系カスタムシリコン	2	
		標準工法	3,600	下塗材	スラリー強化プライマー	1	
	アスファルトシングル	標準工法	3,600	上塗材	水系カスタムシリコン下塗	1	
				上塗材	水系カスタムシリコン	2	
水系ナノシリコン (アクリルシリコン樹脂エマルジョン)	セメント瓦	塗替工法	2,900	下塗材	水系ルーフEX	1	銀系は 700円/㎡アップ
				上塗材	水系カスタムシリコン	2	
	基材 補強・再生	標準工法	3,400	下塗材	セラフィックスエアレス用	1	
				上塗材	水系カスタムシリコン	2	
		塗替工法	3,400	下塗材	セラフィックスエアレス用	1	
	新生屋根材 化粧スレート セメント瓦 波形スレート	標準工法	2,200	上塗材	水系ナノシリコン	2	
			2,800	下塗材	水系パワーシーラー	1	
		塗替工法	2,800	上塗材	水系ナノシリコン	2	
水系シリコン (超耐候性アクリルシリコン樹脂エマルジョン)	乾式洋瓦 (モニエル・スカンジヤ)	スラリー 強化工法	3,300	下塗材	1液マイルドエポシーラー	1	遮熱色は 400円/㎡アップ
				上塗材	水系ナノシリコン	2	
		標準工法	4,200	下塗材	スラリー強化プライマー	1	
	アスファルトシングル	標準工法	4,200	上塗材	水系ナノシリコン下塗	1	
				上塗材	水系ナノシリコン	2	
		塗替工法	3,300	下塗材	水系ルーフEX	1	
	セメント瓦	塗替工法	3,300	上塗材	水系ナノシリコン	2	
				上塗材	水系ナノシリコン	2	
水系シリコン (超耐候性アクリルシリコン樹脂エマルジョン)	新しいセメント瓦 波形スレート	標準工法	4,700	下塗材	セラフィックスエアレス用	1	銀系は 800円/㎡アップ
				中塗材	水系ナノシリコン	2	
		塗替工法	4,700	上塗材	水系シリコンシーラー	1	
	新生屋根材 セメント瓦 波形スレートの塗替え	標準工法	3,500	下塗材	水系シリコン	2	
				上塗材	水系シリコン	2	
		塗替工法	3,500	下塗材	1液マイルドエポシーラー	1	
	乾式洋瓦 (モニエル・スカンジヤ)	スラリー 強化工法	3,700	上塗材	水系シリコン	2	
				上塗材	水系シリコン	2	
水系シリコン (超耐候性アクリルシリコン樹脂エマルジョン)	アスファルトシングル	標準工法	5,200	下塗材	1液マイルドエポシーラー	1	
				上塗材	水系シリコン	2	
		塗替工法	3,700	下塗材	水系ルーフEX	1	
	セメント瓦	塗替工法	3,700	上塗材	水系シリコン	2	
				上塗材	水系シリコン	2	
		基材 補強・再生	4,200	下塗材	セラフィックスエアレス用	1	
				上塗材	水系シリコン	2	
				上塗材	水系シリコン	2	

屋根用塗料

○ 弱溶剤系

製 品 名	適応素材	工 法	設計価格 (円/㎡)	仕 様			備 考
				工程	製品名	塗回数	
ルーフマイルドU (弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂)	セメント瓦	標準工法	2,000	上塗材	ルーフマイルドU	2	
			2,900	下塗材 上塗材	ルーフマイルドU下塗 ルーフマイルドUメタリック上塗	1 2	
		塗替工法	2,800	下塗材 上塗材	RMプライマー ルーフマイルドU	1 2	
			3,700	下塗材 中塗材 上塗材	RMプライマー ルーフマイルドU下塗 ルーフマイルドUメタリック上塗	1 1 2	
		基材 補強・再生	3,600	下塗材 上塗材	セラフィックスエアレス用 ルーフマイルドU	1 2	
			4,500	下塗材 中塗材 上塗材	セラフィックスエアレス用 ルーフマイルドU下塗 ルーフマイルドUメタリック上塗	1 1 2	
	新生屋根材 波形スレート	塗替工法	2,800	下塗材 上塗材	マイルド浸透シーラー ルーフマイルドU	1 2	
	乾式洋瓦 (モニエル・スカンジヤ)	標準工法	4,000	下塗材 上塗材	スラリー洋瓦用シーラー ルーフマイルドU	2 2	
パワーシリコンマイルドⅡ (弱溶剤2液型シリコン変性樹脂)	セメント瓦	標準工法	2,600	上塗材	パワーシリコンマイルドⅡ	2	
			3,600	下塗材 上塗材	パワーシリコンマイルドⅡ下塗 パワーシリコンマイルドⅡメタリック上塗	1 2	
		塗替工法	3,400	下塗材 上塗材	RMプライマー パワーシリコンマイルドⅡ	1 2	
			4,400	下塗材 中塗材 上塗材	RMプライマー パワーシリコンマイルドⅡ下塗 パワーシリコンマイルドⅡメタリック上塗	1 1 2	
		基材 補強・再生	4,200	下塗材 上塗材	セラフィックスエアレス用 パワーシリコンマイルドⅡ	1 2	
			5,200	下塗材 中塗材 上塗材	セラフィックスエアレス用 パワーシリコンマイルドⅡ下塗 パワーシリコンマイルドⅡメタリック上塗	1 1 2	
	新生屋根材 波形スレート	塗替工法	3,400	下塗材 上塗材	マイルド浸透シーラー パワーシリコンマイルドⅡ	1 2	
	新生屋根材 波形スレート	塗替工法	2,400	下塗材 上塗材	1液マイルドエボシーラー デルニEX	1 2	
	新生屋根材 波形スレート	塗替工法	2,400	下塗材 上塗材	1液マイルドエボシーラー デルニEX	1 2	
	アスファルトシングル	標準工法	3,800	上塗材	シングル用マイルド	2	
デルニEX (弱溶剤1液型シリコン変性樹脂)	新生屋根材 波形スレート	塗替工法	2,400	下塗材 上塗材	1液マイルドエボシーラー デルニEX	1 2	
シングル用マイルド (弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂)	アスファルトシングル	標準工法	3,800	上塗材	シングル用マイルド	2	

○ 下塗り一覧

1) 金属系屋根材

製 品 名	樹脂系	設計価格 (円/㎡)
エボックマイルド#1000	弱溶剤1液型エポキシ樹脂	700
エボックマイルド#2000	弱溶剤2液型エポキシ樹脂	1,000
RMプライマー	弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂	800
快適サーモプライマー	弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂	900
トタンポリマ用Zプライマー	1液型アクリル樹脂	700
ウレタイトプライマー	2液型ポリウレタン樹脂	900
ハイエボン#1000	2液型エポキシ樹脂	900
PF-110プライマー	2液型エポキシウレタン樹脂	1,100
サーモプライマー#1000	弱溶剤1液型エポキシ樹脂	700
スーパーギルソプライマー	瀝青質	600

2) 窯業系屋根材

水系パワーシーラー	カチオン系架橋型水溶性アクリル樹脂	600
水系シリコンシーラー	カチオン系水溶性アクリルシリコン樹脂	900
スラリー強化プライマー	2液型エポキシ樹脂エマルジョン	1,100
スラリー洋瓦用シーラー	1液型エポキシ樹脂(2回塗り)	2,000
セラフィックスエアレス用	セラミック複合型	1,600
RMプライマー	弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂	800
マイルド浸透シーラー	弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂	800
スーパーMBコート	1液型アクリル樹脂	600
水系ルーファーEX	1液型水性特殊アクリルシリコン樹脂フィラー	1,100
水系Eプライマー	2液型エポキシ樹脂エマルジョン	800
エポルフプライマーM	2液型エポキシ樹脂	900
1液マイルドエボシーラー	弱溶剤1液型エポキシ樹脂	600

屋根用塗料

○ 一般溶剤系

製 品 名	適応素材	工 法	設計価格 (円/㎡)	仕 様			備 考
				工程	製品名	塗回数	
ポリマ#6000 (#6900) (1液型アクリル樹脂)	セメント瓦 波形スレート	標準工法	2,200	下塗材	スーパーMBコート	1	新設波形スレートは 塗装不可
		塗替工法	2,400	上塗材	ポリマ#6000・#6900	2	
	セメント瓦	基材 補強・再生	3,200	下塗材	水系Eプライマー	1	
				上塗材	ポリマ#6000・#6900	2	
パーマネントカラー光 スーパー (2液型ポリウレタン樹脂)	セメント瓦	標準工法	2,400	上塗材	パーマネントカラー光スーパー	2	
		塗替工法	3,200	下塗材	水系Eプライマー	1	
		基材 補強・再生	4,000	上塗材	パーマネントカラー光スーパー	2	
				下塗材	セラフィックスエアレス用	1	
ユニバース (銀系色) (2液型ポリウレタン樹脂)	セメント瓦	標準工法	2,100	上塗材	ユニバース上塗	1	
				下塗材	ユニバース下塗	1	
		塗替工法	2,900	上塗材	ユニバース上塗	1	
				中塗材	ユニバース下塗	1	
		基材 補強・再生	3,700	上塗材	ユニバース上塗	1	
				下塗材	セラフィックスエアレス用	1	
パワーシリコン瓦用 (2液型シリコン変性樹脂)	セメント瓦	標準工法	3,000	上塗材	パワーシリコン瓦用上塗	1	
				下塗材	パワーシリコン瓦用下塗	1	
		塗替工法	3,800	上塗材	パワーシリコン瓦用上塗	1	
				中塗材	パワーシリコン瓦用下塗	1	
		基材 補強・再生	4,600	上塗材	パワーシリコン瓦用上塗	1	
				下塗材	セラフィックスエアレス用	1	

○ 瀝青質系

スーパーギルソ (天然アスファルト系)	波形スレート	エ ア レ ス 塗 装	標準工法	2,000	下塗材	スーパーMBコート	1	グリーン ブラウン } は ブルー 500円/㎡アップ
			瀝青質 塗替工法	2,000	上塗材	スーパーギルソプライマー	1	
		ロ ー ラー 塗 装	標準工法	2,600	下塗材	スーパーMBコート	1	グリーン ブラウン } は ブルー 500円/㎡アップ
			瀝青質 塗替工法	2,600	上塗材	スーパーギルソ	1	
			標準工法	2,600	下塗材	スーパーギルソ	2	
			瀝青質 塗替工法	2,600	上塗材	スーパーギルソプライマー	1	

○ 関連製品

製 品 名	適応素材	規 格	上代価格/1コ	設計価格/1コ	備 考
ポリマキャップ (コーキング材入ボルトキャップ)	フックボルト スレート用	大波 6φ	130	200/1コ	100コ単位
		小波 6φ	130		
	フックボルト 折板用	A 6φ×37	140		
		C 8φ×46	140		
		D 10φ×40	150		

屋根用塗料／建築内外装塗材

○ L C A瓦コーティング工法

製 品 名	適応素材	工 法	設計価格 (円/㎡)	仕 様			備 考
				工程	製品名	塗回数	
水系シリコン (アクリルシリコン樹脂エマルジョン)	セメント瓦	塗替工法	5,400	下塗材	水系ルーファーEX	1	
				中塗材	水系シリコン下塗	1	
				上塗材	水系シリコン上塗	2	
		基材 補強・再生	5,900	下塗材	セラフィックスエアレス用	1	
水系ナノシリコン (アクリルシリコン樹脂エマルジョン)	セメント瓦	塗替工法	3,600	中塗材	水系シリコン下塗	1	
				上塗材	水系ナノシリコン上塗	2	
				下塗材	セラフィックスエアレス用	1	
		基材 補強・再生	4,100	中塗材	水系ナノシリコン下塗り	1	
水系カスタムシリコン (アクリルシリコン樹脂エマルジョン)	セメント瓦	塗替工法	3,400	上塗材	水系ナノシリコン上塗	2	
				下塗材	水系ルーファーEX	1	
				中塗材	水系カスタムシリコン下塗	1	
		基材 補強・再生	3,900	上塗材	水系カスタムシリコン上塗	1	
ルーフマイルドU (弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂)	セメント瓦	塗替工法-1	3,700	下塗材	水系Eプライマー	1	
				中塗材	ルーフマイルドU下塗	1	
				上塗材	ルーフマイルドUメタリック上塗	2	
		塗替工法-2	4,000	下塗材	水系ルーファーEX	1	
				中塗材	ルーフマイルドUメタリック下塗	2	
				上塗材	ルーフマイルドUメタリック上塗	2	
アルティモ銀黒色 (弱溶剤2液型シリコン樹脂)	セメント瓦	塗替工法-1	3,800	下塗材	セラフィックスエアレス用	1	
				中塗材	ルーフマイルドU下塗	1	
				上塗材	ルーフマイルドUメタリック上塗	2	
		塗替工法-2	4,100	下塗材	水系Eプライマー	1	
				中塗材	アルティモ中塗りグレー	1	
				上塗材	アルティモ銀黒色	1	
パワーシリコンマイルドⅡ (弱溶剤2液型シリコン変性樹脂)	セメント瓦	塗替工法-1	4,400	下塗材	水系ルーファーEX	1	
				中塗材	アルティモ中塗りグレー	1	
				上塗材	アルティモ銀黒色	1	
		塗替工法-2	4,700	下塗材	セラフィックスエアレス用	1	
				中塗材	アルティモ中塗りグレー	1	
				上塗材	アルティモ銀黒色	1	
ポリマ#6000 (#6900) (1液型アクリル樹脂)	セメント瓦 波形スレート	塗替工法	2,400	下塗材	水系Eプライマー	1	
				中塗材	ポリマ#6000・#6900	2	
				上塗材	ポリマ#6000・#6900	2	
		基材 補強・再生	3,200	下塗材	セラフィックスエアレス用	1	
				中塗材	ポリマ#6000・#6900	2	
				上塗材	ポリマ#6000・#6900	2	
ユニバース (銀系色) (2液型ポリウレタン樹脂)	セメント瓦	塗替工法	2,900	下塗材	水系Eプライマー	1	
				中塗材	ユニバース下塗	1	
				上塗材	ユニバース上塗	1	
		基材 補強・再生	3,700	下塗材	セラフィックスエアレス用	1	
パワーシリコン瓦用 (2液型シリコン変性樹脂)	セメント瓦	標準工法	3,800	中塗材	ユニバース下塗	1	
				上塗材	ユニバース上塗	1	
				下塗材	水系Eプライマー	1	
		基材 補強・再生	4,600	中塗材	パワーシリコン瓦用下塗	1	
				上塗材	パワーシリコン瓦用上塗	1	

建築内外装塗材

低汚染性壁用塗料

製品名	適応素材	工法	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
				工程	製品名	塗回数	
ナノコンボジットW (ナノコンボジット樹脂エマルジョン)	モルタル・コンクリート 窯業系サイディングボード	標準工法	3,800	下塗材	ナノコンボジットシーラー	1	
				中塗材	ナノコンボジットフィラー	1	
				上塗材	ナノコンボジットW	2	
		シーラーレス工法	3,200	下塗材	ナノコンボジットフィラー	1	
				上塗材	ナノコンボジットW	2	
		平滑工法	2,600	下塗材	ナノコンボジットシーラー	1	
シエル (アクリルシリコン樹脂エマルジョン)	モルタル・コンクリート 窯業系サイディング材	改修工法	3,400	下塗材	ナノコンボジットシーラー	1	
				中塗材	ナノコンボジットフィラー	1	
				上塗材	シエル 上塗り	2	
		スチップル仕上げ	4,800	下塗材	ナノコンボジットシーラー	1	
				中塗材	シエルロール	2	
				上塗材	シエル 上塗り	2	
		玉吹き模様仕上げ	4,800	下塗材	ナノコンボジットシーラー	1	
				中塗材1	シエルロール(平吹き)	1	
				中塗材2	シエルタイル玉吹き用	1	
				上塗材	シエル 上塗り	2	

CCシステム(コンクリート打放しクリアー仕上げ)

製品名	樹脂系	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
			工程	製品名	塗回数	
パワーフロンCCシステム	1液型フッ素樹脂	7,400	下塗材	インバック C-100	2	
			中塗材	パワーフロン#1000C	1	
			上塗材	パワーフロン#1000艶消し クリアー	2	

平滑仕上塗材

製品名	樹脂系	設計価格 (円/㎡)	仕様			備考
			工程	製品名	塗回数	
水系エコラスター	アクリル樹脂エマルジョン	1,600	下塗材	水系パワーシーラー	1	
			上塗材	水系エコラスター	2	
水系シリコンかべ用	アクリルシリコン樹脂エマルジョン	2,500	下塗材	水系シリコンシーラー	1	
			上塗材	水系シリコンかべ用	2	
マイルドU	弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂	2,200	下塗材	マイルド浸透シーラー	1	マイルドU弾性 ¥2,400
			上塗材	マイルドU	2	
デルニEX	弱溶剤1液型シリコン変性樹脂	2,200	下塗材	1液マイルドエボシーラー	1	下塗りがリフレッシュファイラー の場合¥2,600
			上塗材	デルニEX	2	
パワーシリコンマイルドⅡ	弱溶剤2液型シリコン変性樹脂	2,800	下塗材	マイルド浸透シーラー	1	
			上塗材	パワーシリコンマイルドⅡ	2	
ポリマゴールド	1液型アクリル樹脂	1,700	下塗材	ポリマタイルシーラーC	1	
			上塗材	ポリマゴールド	2	
ポリマウレタイト	2液型ポリウレタン樹脂	2,300	下塗材	ポリマタイルシーラーU	1	弾性ウレタイト ¥2,300
			上塗材	ポリマウレタイト	2	
パワーシリコンライト	2液型アクリルシリコン樹脂	2,700	下塗材	パワーシリコンLシーラー	1	
			上塗材	パワーシリコンライト	2	
パワーシリコン#220	2液型シリコン変性樹脂	3,800	下塗材	パワーシリコン#220Lシーラー	1	パワーシリコン#230 ¥3,800
			上塗材	パワーシリコン#220	2	
パワーフロン#1000	1液型フッ素樹脂	5,600	下塗材	PF-910プライマー	1	別途鏡面仕上げ仕様あり
			上塗材	パワーフロン#1000	2	
パワーフロン#2200	2液型フッ素樹脂	6,400	下塗材	PF-910プライマー	1	別途鏡面仕上げ仕様あり
			中塗材	パワーフロン中塗	1	
			上塗材	パワーフロン#2200	1	

構造物用塗材

金属系

○ 一般環境

製品名	適応素材	工法	設計価格 (円/㎡)	仕 様			備 考
				工程	製品名	塗回数	
メタルライト (1液型特殊ポリエステル樹脂)	一般鉄部	標準工法	2,700	下塗材 上塗材	ハイエボン#1000 メタルライト	1 2	2液型変性エポキシ錆止
マイルドU (弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂)	一般鉄部	標準工法	2,500	下塗材 上塗材	エポックマイルド#1000 マイルドU	1 2	弱溶剤1液型エポキシ錆止
パワーシリコンマイルドⅡ (弱溶剤2液型シリコン変性樹脂)	一般鉄部	標準工法	3,400	下塗材 上塗材	エポックマイルド#2000 パワーシリコンマイルドⅡ	1 2	弱溶剤2液型エポキシ錆止
パワーシリコンライト (2液型アクリルシリコン樹脂)	一般鉄部	標準工法	2,700	下塗材 上塗材	エポックマイルド#1000 パワーシリコンライト	1 2	弱溶剤1液型エポキシ錆止

○ 厳しい腐食環境

マイルドU (弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂)	一般鉄部	標準工法	3,600	下塗材 上塗材	ハイエボン#1000 マイルドU	2 2	2液型変性エポキシ錆止
	旧塗膜	塗替工法	3,400	下塗材 上塗材	RMプライマー マイルドU	2 2	弱溶剤2液型ウレタン錆止
			3,800	下塗材 上塗材	エポックマイルド#2000 マイルドU	2 2	弱溶剤2液型エポキシ錆止
ポリマウレタイト (2液型ポリウレタン樹脂)	一般鉄部	標準工法	3,600	下塗材 上塗材	ハイエボン#1000 ポリマウレタイト	2 2	2液型変性エポキシ錆止
パワーシリコンマイルドⅡ (弱溶剤2液型シリコン変性樹脂)	一般鉄部	標準工法	4,200	下塗材 上塗材	ハイエボン#1000 パワーシリコンマイルドⅡ	2 2	2液型変性エポキシ錆止
	旧塗膜	塗替工法	4,000	下塗材 上塗材	RMプライマー パワーシリコンマイルドⅡ	2 2	弱溶剤2液型ウレタン錆止
			4,400	下塗材 上塗材	エポックマイルド#2000 パワーシリコンマイルドⅡ	2 2	弱溶剤2液型エポキシ錆止
パワーシリコンライト (2液型アクリルシリコン樹脂)	一般鉄部	標準工法	4,000	下塗材 上塗材	パワーシリコン#300プライマー パワーシリコンライト	2 2	2液型ウレタン錆止
	旧塗膜	塗替工法	3,800	下塗材 上塗材	ハイエボン#1000 パワーシリコンライト	2 2	2液型変性エポキシ錆止
パワーシリコン#220 (2液型シリコン変性樹脂)	一般鉄部	標準工法	4,800	下塗材 上塗材	パワーシリコン#300プライマー パワーシリコン#220	2 2	2液型ウレタン錆止
	旧塗膜	塗替工法	4,600	下塗材 上塗材	ハイエボン#1000 パワーシリコン#220	2 2	2液型変性エポキシ錆止
パワーフロン#1000 (1液型フッ素樹脂)	一般鉄部	標準工法	6,400	下塗材 上塗材	PF-110プライマー パワーフロン#1000	2 2	2液型エポキシウレタン錆止
パワーフロン#2200 (2液型フッ素樹脂)	一般鉄部	標準工法	7,000	下塗材 上塗材	PF-110プライマー パワーフロン#2200	2 2	2液型エポキシウレタン錆止
	旧塗膜	塗替工法	6,600	下塗材 上塗材	ハイエボン#1000 パワーフロン#2200	2 2	2液型変性エポキシ錆止

構造物用塗材

○ 非鉄金属

製 品 名	適応素材	工法	設計価格 (円/㎡)	仕 様			備 考
				工程	製品名	塗回数	
メタルライト (1液型特殊ポリエステル樹脂)	亜鉛・ステンレス・アルミ	標準工法	2,600	下塗材 上塗材	メタルプライマー メタルライト	1 2	2液型ウレタン錆止
マイルドU (弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂)	亜鉛・ステンレス・アルミ	標準工法	2,600	下塗材 上塗材	RMプライマー マイルドU	1 2	弱溶剤2液型ウレタン錆止
			2,500	下塗材 上塗材	エポックマイルド#1000 マイルドU	1 2	弱溶剤1液型エポキシ錆止
			2,800	下塗材 上塗材	エポックマイルド#2000 マイルドU	1 2	弱溶剤2液型エポキシ錆止
パワーシリコンマイルドⅡ (弱溶剤2液型シリコン変性樹脂)	亜鉛・ステンレス・アルミ	標準工法	3,200	下塗材 上塗材	RMプライマー パワーシリコンマイルドⅡ	1 2	弱溶剤2液型ウレタン錆止
			3,400	下塗材 上塗材	エポックマイルド#2000 パワーシリコンマイルドⅡ	1 2	弱溶剤2液型エポキシ錆止
パワーシリコン#220 (2液型シリコン変性樹脂)	亜鉛・ステンレス・アルミ	標準工法	3,800	下塗材 上塗材	パワーシリコン#300プライマー パワーシリコン#220	1 2	2液型ウレタン錆止
	ステンレス・アルミ	クレーン仕上げ	2,800	上塗材	パワーシリコン#220	2	
パワーフロン#1000 (1液型フッ素樹脂)	亜鉛・ステンレス・アルミ	標準工法	5,200	下塗材 上塗材	PF-300プライマー パワーフロン#1000	1 2	2液型ウレタン錆止
パワーフロン#2200 (2液型フッ素樹脂)	亜鉛・ステンレス・アルミ	標準工法	5,600	下塗材 上塗材	ウレタイトプライマー パワーフロン#2200	1 2	2液型ウレタン錆止

コンクリート及びFRP

パワーシリコンライト (2液型アクリルシリコン樹脂)	コンクリート系 GRC・RC・PC	標準工法	3,000	下塗材 上塗材	パワーシリコンLシーラー パワーシリコンライト	1 2	2液型シリコン樹脂
パワーシリコン#220 (2液型シリコン変性樹脂)	コンクリート系 GRC・RC・PC	標準工法	3,900	下塗材 上塗材	パワーシリコン#220Lシーラー パワーシリコン#220	1 2	2液型シリコン樹脂
パワーフロン#1000 (1液型フッ素樹脂)	コンクリート系 GRC・RC・PC	標準工法	5,300	下塗材 上塗材	PF-910プライマー パワーフロン#1000	1 2	2液型変性エポキシ樹脂
パワーフロン#2200 (2液型フッ素樹脂)	コンクリート系 GRC・RC・PC	標準工法	5,900	下塗材 上塗材	PF-910プライマー パワーフロン#2200	1 2	2液型変性エポキシ樹脂
マイルドU (弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂)	FRP	標準工法	1,800	上塗材	マイルドU	2	
ポリマウレタイト (2液型ポリウレタン樹脂)	FRP	標準工法	1,800	上塗材	ポリマウレタイト	2	
パワーシリコンマイルドⅡ (弱溶剤2液型シリコン変性樹脂)	FRP	標準工法	2,400	上塗材	パワーシリコンマイルドⅡ	2	
パワーシリコンライト (2液型アクリルシリコン樹脂)	FRP	標準工法	2,000	上塗材	パワーシリコンライト	2	
パワーシリコン#220 (2液型シリコン変性樹脂)	FRP	標準工法	2,800	上塗材	パワーシリコン#220	2	