

## 目 次

### 塗り床材

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 薄膜タイプ（水系） .....                 | 1 |
| 薄膜タイプ（溶剤系） .....                | 1 |
| 中膜タイプ（溶剤系） .....                | 2 |
| 下塗り一覧 .....                     | 2 |
| 厚膜タイプ（無溶剤）室内空気汚染13物質無配合仕様 ..... | 3 |
| 厚膜タイプ（無溶剤） .....                | 4 |
| メタクリル系 .....                    | 5 |
| 帯電防止 .....                      | 5 |
| ビニルエステル系 .....                  | 6 |
| 関連製品 .....                      | 6 |

### 防水材

|                    |   |
|--------------------|---|
| ウレタン塗膜防水材 .....    | 7 |
| 屋上防水メンテナンス塗料 ..... | 8 |

- (1) この価格表は、2007年9月現在のものです。但し、消費税は含まれておりません。
- (2) この価格表は、材工共設計価格です。施工規模は300㎡以上を基準としています。300㎡以下の場合は別途見積とします。役物の場合は、増額となります。
- (3) この価格は水谷ペイントの標準仕様に基づく標準塗付量、標準膜厚です。素地の状態、被塗物の形状、塗装条件により異なることがあります。
- (4) この価格には、素地調整代、養生費、足場代、諸経費は含まれておりません。
- (5) この価格の塗り色は、原則として標準色の価格です。赤、黄、オレンジ及び特注色については、割高になる場合がありますので別途見積とします。
- (6) 遠隔地方価格は、地域により若干異なりますので各営業所へご相談下さい。

# 塗り床材

## ○ 薄膜タイプ(水系)

| 製 品 名                                   | 適応素材             | 仕上    | 工法             | 膜 厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕 様  |                    |     | 備 考                                      |
|-----------------------------------------|------------------|-------|----------------|-------------|---------------|------|--------------------|-----|------------------------------------------|
|                                         |                  |       |                |             |               | 工程   | 製品名                | 塗回数 |                                          |
| 水系ボウジンテックスアルファ<br>(アクリル樹脂エマルジョン)        | モルタル・<br>コンクリート面 | 平滑仕上げ | 標準工法<br>(塗替工法) | 0.1         | 1,700         | 下塗材  | 水系ボウジンテックスシーラー     | 1   |                                          |
|                                         |                  |       |                | 0.1         | 1,900         | 上塗材  | 水系ボウジンテックスアルファ     | 2   |                                          |
|                                         | アスファルト面          | 平滑仕上げ | 標準工法           | 0.1         | 2,200         | 下塗材  | ボウジンテックス強化シーラー     | 1   |                                          |
|                                         |                  |       |                | 0.1         | 2,400         | 上塗材  | 水系ボウジンテックスアルファ     | 2   |                                          |
|                                         |                  |       |                | 0.1         | 2,400         | 下塗材  | ボウジンテックスアスファルトシーラー | 1   |                                          |
|                                         |                  |       |                | 0.1         | 2,400         | 上塗材  | 水系ボウジンテックスアルファ     | 2   |                                          |
| 水系ボウジンテックススイプシ<br>(2液型エポキシ樹脂<br>エマルジョン) | モルタル・<br>コンクリート面 | 平滑仕上げ | 標準工法           | 0.2         | 2,200         | 下塗材  | 水系ボウジンテックススイプシーラー  | 1   |                                          |
|                                         |                  |       | 塗替工法           | 0.2         | 1,600         | 上塗材  | 水系ボウジンテックススイプシ     | 2   | 溶剤系エポキシ旧塗膜の塗替え                           |
|                                         |                  |       |                | 0.2         | 2,100         | 下塗材  | 水系ボウジンテックススイプシ     | 1   | 薄層旧塗膜(アルファ・#200・<br>#1000・#5000U)の塗替え    |
|                                         |                  |       |                | 0.2         | 2,100         | 上塗材  | 水系ボウジンテックススイプシ     | 2   | 中・厚膜旧塗膜(エポワイド・<br>Uワイド・#8000・タフタイトU)の塗替え |
|                                         |                  | 防滑仕上げ | 標準工法           | 0.5         | 3,200         | 下塗材  | 水系ボウジンテックススイプシーラー  | 1   |                                          |
|                                         |                  |       |                | 0.5         | 3,200         | 上塗材1 | 水系ボウジンテックススイプシ     | 1   |                                          |
|                                         |                  |       |                | 0.5         | 3,200         | 上塗材2 | 水系ボウジンテックススイプシ     | 2   |                                          |
|                                         |                  |       |                | 0.5         | 3,200         | 上塗材3 | 水系ボウジンテックススイプシ     | 2   |                                          |
| 水系ボウジンテックス#300<br>(アクリル樹脂エマルジョン)        | モルタル・<br>コンクリート面 | 防滑仕上げ | 標準工法           | 0.5         | 2,300         | 下塗材  | 水系ボウジンテックスシーラー     | 1   | 駐車場、遊歩道、公園、<br>プールサイド                    |
|                                         |                  |       |                | 0.5         | 2,600         | 上塗材  | 水系ボウジンテックス#300T    | 2   |                                          |
|                                         | アスファルト面          | 防滑仕上げ | 標準工法           | 0.5         | 2,600         | 下塗材  | 水系ボウジンテックスシーラー     | 1   | 駐車場、遊歩道、公園                               |
|                                         |                  |       |                | 0.5         | 2,600         | 中塗材  | 水系ボウジンテックス#300N    | 1   |                                          |
|                                         |                  |       |                | 0.5         | 2,600         | 上塗材  | 水系ボウジンテックス#300T    | 1   |                                          |
|                                         |                  |       |                | 0.8         | 3,800         | 下塗材  | 水系ボウジンテックスシーラー     | 1   | 駐車場                                      |
|                                         |                  |       |                | 0.8         | 3,800         | 中塗材  | 水系ボウジンテックス#300N    | 2   | テニスコート                                   |
|                                         |                  |       |                | 0.8         | 3,800         | 上塗材  | 水系ボウジンテックス#300T    | 1   |                                          |

## ○ 薄膜タイプ(溶剤系)

|                                 |                  |       |      |     |       |      |                    |   |                    |
|---------------------------------|------------------|-------|------|-----|-------|------|--------------------|---|--------------------|
| ボウジンテックス#1000<br>(1液型アクリル樹脂)    | モルタル・<br>コンクリート面 | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.1 | 1,800 | 下塗材  | ボウジンテックス強化シーラー     | 1 |                    |
|                                 |                  |       |      |     |       | 上塗材  | ボウジンテックス#1000      | 2 |                    |
| ボウジンテックス#2000<br>(2液型エポキシ樹脂)    | モルタル・<br>コンクリート面 | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.2 | 2,300 | 下塗材  | ボウジンテックスニューハイプライマー | 1 | 抗菌工法は<br>500円/㎡アップ |
|                                 |                  |       |      | 0.2 | 2,300 | 上塗材  | ボウジンテックス#2000      | 2 |                    |
|                                 |                  | 防滑仕上げ | 標準工法 | 0.5 | 3,200 | 下塗材  | ボウジンテックスニューハイプライマー | 1 |                    |
|                                 |                  |       |      | 0.5 | 3,200 | 上塗材1 | ボウジンテックス#2000      | 1 |                    |
|                                 | 鉄鋼板              | 平滑仕上げ | 塗替工法 | 0.2 | 2,500 | 上塗材1 | ボウジンテックス#2000      | 1 |                    |
|                                 |                  |       |      | 0.2 | 2,500 | 上塗材2 | ボウジンテックス#2000      | 2 |                    |
| ボウジンテックス#5000U<br>(2液型ポリウレタン樹脂) | モルタル・<br>コンクリート面 | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.2 | 2,100 | 下塗材  | ボウジンテックス強化シーラー     | 1 | 抗菌工法は<br>500円/㎡アップ |
|                                 |                  |       |      | 0.2 | 2,100 | 上塗材  | ボウジンテックス#5000U     | 2 |                    |
|                                 |                  | 防滑仕上げ | 標準工法 | 0.5 | 3,000 | 下塗材  | ボウジンテックス強化シーラー     | 1 |                    |
|                                 |                  |       |      | 0.5 | 3,000 | 上塗材1 | ボウジンテックス#5000U     | 1 |                    |
|                                 | 鉄鋼板              | 平滑仕上げ | 塗替工法 | 0.2 | 2,300 | 上塗材1 | ボウジンテックス#5000U     | 1 |                    |
|                                 |                  |       |      | 0.2 | 2,300 | 上塗材2 | ボウジンテックス#5000U     | 2 |                    |
|                                 |                  | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.2 | 2,300 | 下塗材  | ハイエボン#1000         | 1 |                    |
|                                 |                  |       |      | 0.2 | 2,300 | 上塗材  | ボウジンテックス#5000U     | 2 |                    |
|                                 | 垂鉛鋼板             | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.2 | 2,300 | 下塗材  | ウレタイトプライマー         | 1 |                    |
|                                 |                  |       |      | 0.2 | 2,300 | 上塗材  | ボウジンテックス#5000U     | 2 |                    |

# 塗り床材

| 製品名                            | 適応素材   | 仕上    | 工法   | 膜厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |                    |     | 備考 |
|--------------------------------|--------|-------|------|------------|---------------|------|--------------------|-----|----|
|                                |        |       |      |            |               | 工程   | 製品名                | 塗回数 |    |
| ボウジンテックス#5400<br>(1液型変性ウレタン樹脂) | アスファルト | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.2        | 2,700         | 下塗材  | ボウジンテックスアスファルトシーラー | 1   |    |
|                                |        |       |      |            |               | 上塗材  | ボウジンテックス#5400      | 2   |    |
|                                | 鉄鋼板    | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.5        | 3,900         | 下塗材  | ボウジンテックスアスファルトシーラー | 1   |    |
|                                |        |       |      |            |               | 上塗材1 | ボウジンテックス#5400      | 1   |    |
|                                |        |       |      |            |               | 上塗材2 | ボウジンテックス#5400      | 2   |    |
| ボウジンテックス#5500N<br>(1液型ウレタン樹脂)  | アスファルト | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.2        | 2,300         | 下塗材  | ウレタイトプライマー         | 1   |    |
|                                |        |       |      |            |               | 上塗材  | ボウジンテックス#5400      | 2   |    |
|                                | 鉄鋼板    | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.6        | 4,300         | 下塗材  | ボウジンテックスアスファルトシーラー | 1   |    |
|                                |        |       |      |            |               | 上塗材  | ボウジンテックス#5500N     | 2   |    |
|                                |        |       |      |            |               | 上塗材  | ボウジンテックス#5500N     | 2   |    |

## ○中膜タイプ(溶剤系)

|                                               |                  |       |      |     |       |      |                    |   |                        |
|-----------------------------------------------|------------------|-------|------|-----|-------|------|--------------------|---|------------------------|
| ボウジンテックスエボワイド<br>(2液型エポキシ樹脂<br>ハイビルドタイプ)      | モルタル・<br>コンクリート面 | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.6 | 2,700 | 下塗材  | ボウジンテックスニューハイプライマー | 1 | 抗菌工法は<br>1,000円/㎡アップ   |
|                                               |                  |       | 塗替工法 | 0.6 | 2,500 | 上塗材  | ボウジンテックスエボワイド      | 1 |                        |
|                                               |                  | 防滑仕上げ | 標準工法 | 1   | 2,900 | 下塗材  | ボウジンテックスニューハイプライマー | 1 | 水系ボウジンテックススリブ塗替用プライマー  |
|                                               |                  |       | 塗替工法 | 0.5 | 2,000 | 上塗材  | ボウジンテックスエボワイド      | 1 |                        |
|                                               | 鉄鋼板              | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.6 | 2,900 | 下塗材  | ボウジンテックスニューハイプライマー | 1 | アクリルエポキシウレタン変性ウレタン旧塗膜面 |
|                                               |                  |       |      |     |       | 上塗材1 | ボウジンテックスエボワイド      | 1 |                        |
|                                               |                  |       |      |     |       | 上塗材2 | ボウジンテックスエボワイド      | 1 |                        |
| ボウジンテックスUワイド<br>(弱溶剤2液型ポリウレタン<br>樹脂ハイソリッドタイプ) | モルタル・<br>コンクリート面 | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.5 | 2,600 | 下塗材  | ボウジンテックスニューハイプライマー | 1 | 水系ボウジンテックススリブ塗替用プライマー  |
|                                               |                  |       | 塗替工法 | 0.4 | 1,900 | 上塗材  | ボウジンテックスUワイド       | 1 |                        |
|                                               |                  | 防滑仕上げ | 標準工法 | 0.8 | 2,800 | 下塗材  | ボウジンテックスニューハイプライマー | 1 | アクリルエポキシウレタン変性ウレタン旧塗膜面 |
|                                               |                  |       | 塗替工法 | 0.5 | 2,800 | 上塗材  | ボウジンテックスUワイド       | 1 |                        |
|                                               | 鉄鋼板              | 平滑仕上げ | 標準工法 | 0.5 | 2,800 | 下塗材  | ボウジンテックスニューハイプライマー | 1 | アクリルエポキシウレタン変性ウレタン旧塗膜面 |
|                                               |                  |       |      |     |       | 上塗材1 | ボウジンテックスUワイド       | 1 |                        |
|                                               |                  |       |      |     |       | 上塗材2 | ボウジンテックスUワイド       | 1 |                        |

## ○下塗り一覧

| 製品名                    | 樹脂系                 | 設計価格<br>(円/㎡) |
|------------------------|---------------------|---------------|
| ボウジンテックス強化シーラー         | 1液型ポリウレタン樹脂         | 600           |
| ボウジンテックスアスファルトシーラー     | 1液型湿気硬化型ポリウレタン樹脂    | 700           |
| ボウジンテックスワイドシーラー        | 弱溶剤2液型ポリウレタン樹脂      | 700           |
| ボウジンテックスニューハイプライマー     | 2液型エポキシ樹脂           | 700           |
| ボウジンテックス強化コンクリート用プライマー | 2液型エポキシ樹脂           | 1,000         |
| エポキシプライマーECO           | 2液型エポキシ樹脂           | 900           |
| ボウジンテックス油面シーラー         | 1液型湿気硬化型ポリウレタン樹脂    | 900           |
| 水系ボウジンテックスシーラー         | カチオン系マイクロアクリルエマルジョン | 500           |
| 水系ボウジンテックススリブシーラー      | 2液型エポキシ樹脂エマルジョン     | 600           |
| 水系ボウジンテックススリブ塗替用プライマー  | 2液型エポキシ樹脂エマルジョン     | 500           |
| 水系ボウジンテックス#300プライマー    | アクリルエマルジョン          | 400           |
| ハイエボン#1000             | 2液型エポキシ樹脂           | 900           |
| ウレタイトプライマー             | 2液型ポリウレタン樹脂         | 900           |

# 塗り床材

## ○厚膜タイプ(無溶剤 2 液型エポキシ樹脂):室内空気汚染13物質無配合仕様

| 製 品 名                          | 適応素材             | 工 法       | 仕 上     | 膜 厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕 様                                                        |                                                                                            | 塗布料<br>(kg/㎡/回)                 | 備 考                  |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                |                  |           |         |             |               | 工程                                                         | 製品名                                                                                        |                                 |                      |
| #8000ECO<br>(無溶剤2液型)<br>エポキシ樹脂 | モルタル・<br>コンクリート面 | 流し延べ工法    | 平滑仕上げ   | 1.0         | 5,100         | プライマー<br>ベースコート下塗り<br>ベースコート上塗り                            | エポキシプライマー-ECO<br>#8000ECO<br>#8000ECO                                                      | 0.2<br>0.3<br>1.0               | 抗菌工法は<br>1,000円/㎡アップ |
|                                |                  |           | 防滑仕上げ   | 1.5         | 5,700         | プライマー<br>ベースコート下塗り<br>ベースコート上塗り                            | エポキシプライマー-ECO<br>#8000ECO<br>#8000ECO+珪砂                                                   | 0.2<br>1.0<br>0.5               |                      |
|                                |                  | ペースト工法    | 平滑仕上げ   | 2.0         | 7,100         | プライマー<br>ベースコート下塗り<br>ベースコート上塗り                            | エポキシプライマー-ECO<br>#8000ECO+珪砂<br>#8000ECO                                                   | 0.2<br>1.8<br>1.0               |                      |
|                                |                  |           | 防滑仕上げ   | 2.0         | 6,100         | プライマー<br>ベースコート下塗り<br>ベースコート上塗り                            | エポキシプライマー-ECO<br>#8000ECO+珪砂<br>#8000ECO+珪砂                                                | 0.2<br>1.8<br>0.5               |                      |
|                                |                  | 樹脂モル工法    | 平滑仕上げ   | 5.0         | 11,300        | プライマー<br>タックコート<br>ベースコート<br>モルタル材<br>目止め<br>ベースコート上塗り     | エポキシプライマー-ECO<br>#8000ECO<br>#8000ECO+珪砂<br>#8000ECO+珪砂<br>#8000ECO+珪砂<br>#8000ECO         | 0.2<br>0.3<br>8.0<br>0.5<br>1.0 |                      |
|                                |                  |           |         | 5.0         | 11,700        | プライマー<br>タックコート<br>ベースコート<br>モルタル材<br>目止め<br>ベースコート上塗り     | エポキシプライマー-ECO<br>#8000ECOクリヤー<br>#8000ECOクリヤー+珪砂<br>#8000ECO+珪砂<br>#8000ECO+珪砂<br>#8000ECO | 0.2<br>0.3<br>8.0<br>0.5<br>1.0 |                      |
|                                |                  |           | 防滑仕上げ   | 5.0         | 10,300        | プライマー<br>タックコート<br>ベースコート<br>モルタル材<br>目止め<br>ベースコート上塗り     | エポキシプライマー-ECO<br>#8000ECO<br>#8000ECO+珪砂<br>#8000ECO+珪砂<br>#8000ECO+珪砂<br>#8000ECO         | 0.2<br>0.3<br>8.0<br>0.5<br>0.5 |                      |
|                                |                  |           |         | 5.0         | 9,800         | プライマー<br>タックコート<br>ベースコート<br>モルタル材<br>目止め<br>ベースコート上塗り     | エポキシプライマー-ECO<br>#8000ECOクリヤー<br>#8000ECOクリヤー+珪砂<br>#8000ECO+珪砂<br>#8000ECO+珪砂<br>#8000ECO | 0.2<br>0.3<br>8.0<br>0.5<br>0.5 |                      |
|                                |                  |           | 樹脂モル仕上げ | 5.0         | 7,600         | プライマー<br>タックコート<br>ベースコート<br>モルタル材                         | エポキシプライマー-ECO<br>#8000ECO<br>#8000ECO+珪砂                                                   | 0.2<br>0.3<br>10.0              |                      |
|                                |                  |           |         | 5.0         | 7,200         | プライマー<br>タックコート<br>ベースコート<br>モルタル材                         | エポキシプライマー-ECO<br>#8000ECOクリヤー<br>#8000ECOクリヤー+珪砂                                           | 0.2<br>0.3<br>10.0              |                      |
|                                |                  | ライニング工法1P |         |             | 9,900         | プライマー<br>タックコート<br>ガラスマット<br>ベースコート下塗り<br>目止め<br>ベースコート上塗り | エポキシプライマー-ECO<br>#8000ECOクリヤー<br>ガラスマット1P<br>#8000ECOクリヤー<br>#8000ECO+珪砂                   | 0.2<br>0.3<br>0.3<br>0.5<br>1.0 |                      |
|                                |                  |           |         |             |               |                                                            |                                                                                            |                                 |                      |

## ○厚膜タイプ(無溶剤2液型硬質ポリウレタン樹脂):室内空気汚染13物質無配合仕様

| 製 品 名                             | 適応素材             | 工 法    | 仕 上   | 膜 厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕 様                                            |                                                                                                       | 塗布料<br>(kg/㎡/回)                        | 備 考 |
|-----------------------------------|------------------|--------|-------|-------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
|                                   |                  |        |       |             |               | 工程                                             | 製品名                                                                                                   |                                        |     |
| タフタイトU-ECO<br>(2液型硬質<br>ポリウレタン樹脂) | モルタル・<br>コンクリート面 | 流し延べ工法 | 平滑仕上げ | 約1.5        | 6,600         | プライマー<br>捨て塗り<br>上塗り                           | エポキシプライマー-ECO<br>タフタイトU-ECO+7号珪砂<br>タフタイトU-ECO                                                        | 0.2<br>0.5<br>1.4                      |     |
|                                   |                  |        | 防滑仕上げ | 約2          | 8,700         | プライマー<br>捨て塗り<br>上塗り<br>防滑仕上げ                  | エポキシプライマー-ECO<br>タフタイトU-ECO+7号珪砂<br>タフタイトU-ECO<br>タフタイトU-ECO+5号珪砂                                     | 0.2<br>0.5<br>1.4<br>0.5               |     |
|                                   |                  | ペースト工法 | 平滑仕上げ | 約2.5        | 8,800         | プライマー<br>ベース<br>上塗り                            | エポキシプライマー-ECO<br>タフタイトU-ECO+6号珪砂<br>タフタイトU-ECO                                                        | 0.2<br>1.5<br>1.4                      |     |
|                                   |                  |        | 防滑仕上げ | 約3          | 10,900        | プライマー<br>ベース<br>上塗り<br>防滑仕上げ                   | エポキシプライマー-ECO<br>タフタイトU-ECO+6号珪砂<br>タフタイトU-ECO<br>タフタイトU-ECO+5号珪砂                                     | 0.2<br>1.5<br>1.4<br>0.5               |     |
|                                   |                  | 樹脂モル工法 | 平滑仕上げ | 約5          | 11,800        | プライマー<br>タックコート<br>樹脂モル                        | エポキシプライマー-ECO<br>タフタイトU-ECO<br>タフタイトU-ECO+5号、6号珪砂                                                     | 0.2<br>0.3<br>7.2                      |     |
|                                   |                  |        |       |             |               | 目止め<br>上塗り                                     | タフタイトU-ECO+7号珪砂<br>タフタイトU-ECO                                                                         | 0.5<br>1.4                             |     |
|                                   |                  |        | 防滑仕上げ | 約5.5        | 14,300        | プライマー<br>タックコート<br>樹脂モル<br>目止め<br>上塗り<br>防滑仕上げ | エポキシプライマー-ECO<br>タフタイトU-ECO<br>タフタイトU-ECO+5号、6号珪砂<br>タフタイトU-ECO+7号珪砂<br>タフタイトU-ECO<br>タフタイトU-ECO+5号珪砂 | 0.2<br>0.3<br>7.2<br>0.5<br>1.4<br>0.5 |     |
|                                   |                  |        |       |             |               |                                                |                                                                                                       |                                        |     |

## 塗り床材

### ○厚膜タイプ(無溶剤 2 液型エポキシ樹脂)

| 製 品 名                           | 適応素材             | 工法     | 仕上        | 膜 厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕 様                                                   |                                                                                                            | 塗付量<br>(kg/㎡/回)                                          | 備 考                                                                                                           |                                 |  |
|---------------------------------|------------------|--------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                                 |                  |        |           |             |               | 工程                                                    | 製品名                                                                                                        |                                                          |                                                                                                               |                                 |  |
| ボウジンテックス#8000<br>(無溶剤2液型エポキシ樹脂) | モルタル・<br>コンクリート面 | 流し延べ工法 | 平滑仕上げ     | 1.0         | 4,800         | プライマー<br>ベースコート下塗<br>ベースコート上塗                         | ボウジンテックス#8000<br>ボウジンテックス#8000<br>ボウジンテックス#8000                                                            | 0.2<br>0.3<br>1.0                                        | 抗菌工法は<br>1,000円/㎡アップ                                                                                          |                                 |  |
|                                 |                  |        | 防滑仕上げ     | 1.5         | 5,400         | プライマー<br>ベースコート下塗<br>ベースコート上塗                         | ボウジンテックス#8000<br>ボウジンテックス#8000<br>ボウジンテックス#8000+珪砂                                                         | 0.2<br>1.0<br>0.5                                        |                                                                                                               |                                 |  |
|                                 |                  | ペースト工法 | 平滑仕上げ     | 2.0         | 6,800         | プライマー<br>ベースコート下塗<br>ベースコート上塗                         | ボウジンテックス#8000+珪砂<br>ボウジンテックス#8000                                                                          | 0.2<br>1.8<br>1.0                                        |                                                                                                               |                                 |  |
|                                 |                  |        | 防滑仕上げ     | 2.0         | 5,800         | プライマー<br>ベースコート下塗<br>ベースコート上塗                         | ボウジンテックス#8000+珪砂<br>ボウジンテックス#8000+珪砂<br>ボウジンテックス#8000+珪砂                                                   | 0.2<br>1.8<br>0.5                                        |                                                                                                               |                                 |  |
|                                 |                  | 樹脂モル工法 | 平滑仕上げ     | 5.0         | 10,800        | プライマー<br>タックコート<br>ベースコート<br>モルタル材<br>目止め<br>ベースコート上塗 | ボウジンテックス#8000<br>ボウジンテックス#8000<br>ボウジンテックス#8000+珪砂<br>ボウジンテックス#8000<br>ボウジンテックス#8000+ミルコン<br>ボウジンテックス#8000 | 0.2<br>0.3<br>8.0<br>0.5<br>1.0                          |                                                                                                               |                                 |  |
|                                 |                  |        |           | 5.0         | 10,200        | プライマー<br>タックコート<br>ベースコート<br>モルタル材<br>目止め<br>ベースコート上塗 | ボウジンテックス#8000クリヤー<br>ボウジンテックス#8000クリヤー+珪砂<br>ボウジンテックス#8000+ミルコン<br>ボウジンテックス#8000                           | 0.2<br>0.3<br>8.0<br>0.5<br>1.0                          |                                                                                                               | クリヤー樹脂モル                        |  |
|                                 |                  |        | 防滑仕上げ     | 5.0         | 9,800         | プライマー<br>タックコート<br>ベースコート<br>モルタル材<br>目止め<br>ベースコート上塗 | ボウジンテックス#8000<br>ボウジンテックス#8000<br>ボウジンテックス#8000+珪砂<br>ボウジンテックス#8000+ミルコン<br>ボウジンテックス#8000+珪砂               | 0.2<br>0.3<br>8.0<br>0.5<br>0.5                          |                                                                                                               |                                 |  |
|                                 |                  |        |           | 5.0         | 9,300         | プライマー<br>タックコート<br>ベースコート<br>モルタル材<br>目止め<br>ベースコート上塗 | ボウジンテックス#8000クリヤー<br>ボウジンテックス#8000クリヤー+珪砂<br>ボウジンテックス#8000+ミルコン<br>ボウジンテックス#8000+珪砂                        | 0.2<br>0.3<br>8.0<br>0.5<br>0.5                          |                                                                                                               | クリヤー樹脂モル                        |  |
|                                 |                  |        | 樹脂モル仕上げ   | 5.0         | 7,300         | プライマー<br>タックコート<br>ベースコート<br>モルタル材                    | ボウジンテックス#8000<br>ボウジンテックス#8000+珪砂                                                                          | 0.2<br>0.3<br>10.0                                       |                                                                                                               |                                 |  |
|                                 |                  |        |           | 5.0         | 6,900         | プライマー<br>タックコート<br>ベースコート<br>モルタル材                    | ボウジンテックス#8000クリヤー<br>ボウジンテックス#8000クリヤー+珪砂                                                                  | 0.2<br>0.3<br>10.0                                       |                                                                                                               | クリヤー樹脂モル                        |  |
|                                 |                  |        | ライニング工法1P |             |               |                                                       | 9,100                                                                                                      | プライマー<br>タックコート<br>ガラスマット<br>ベースコート下塗<br>目止め<br>ベースコート上塗 | ボウジンテックス#8000+珪砂<br>ボウジンテックス#8000クリヤー<br>ガラスマット1P<br>ボウジンテックス#8000クリヤー<br>ボウジンテックス#8000+ミルコン<br>ボウジンテックス#8000 | 0.2<br>0.3<br>0.3<br>0.5<br>1.0 |  |

○厚膜タイプ(無溶剤 2 液型硬質ポリウレタン樹脂)

| 製 品 名                              | 適応素材             | 工法     | 仕上    | 膜 厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕 様                                            |                                                                                                                                              | 塗付量<br>(kg/㎡)                          | 備 考 |
|------------------------------------|------------------|--------|-------|-------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
|                                    |                  |        |       |             |               | 工程                                             | 製品名                                                                                                                                          |                                        |     |
| ボウジンテックススタフタイトU<br>(2液型硬質ポリウレタン樹脂) | モルタル・<br>コンクリート面 | 流し延べ工法 | 平滑仕上げ | 約1.5        | 6,300         | プライマー<br>捨て塗り<br>上塗り                           | ボウジンテックス強化シーラー+ボウジンテックススプレー<br>ボウジンテックススタフタイトU+7号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU                                                                       | 0.2<br>0.5<br>1.4                      |     |
|                                    |                  |        | 防滑仕上げ | 約2          | 8,300         | プライマー<br>捨て塗り<br>上塗り<br>防滑仕上げ                  | ボウジンテックス強化シーラー+ボウジンテックススプレー<br>ボウジンテックススタフタイトU+7号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU<br>ボウジンテックススタフタイトU+5号珪砂                                               | 0.2<br>0.5<br>1.4<br>0.5               |     |
|                                    |                  |        | 平滑仕上げ | 約2.5        | 8,500         | プライマー<br>ベースト<br>上塗り                           | ボウジンテックス強化シーラー+ボウジンテックススプレー<br>ボウジンテックススタフタイトU+6号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU                                                                       | 0.2<br>1.5<br>1.4                      |     |
|                                    |                  | ベースト工法 | 平滑仕上げ | 約2.5        | 8,500         | プライマー<br>ベースト<br>上塗り                           | ボウジンテックス強化シーラー+ボウジンテックススプレー<br>ボウジンテックススタフタイトU+6号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU                                                                       | 0.2<br>1.5<br>1.4                      |     |
|                                    |                  |        | 防滑仕上げ | 約3          | 10,500        | プライマー<br>ベースト<br>上塗り<br>防滑仕上げ                  | ボウジンテックス強化シーラー+ボウジンテックススプレー<br>ボウジンテックススタフタイトU+6号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU<br>ボウジンテックススタフタイトU+5号珪砂                                               | 0.2<br>1.5<br>1.4<br>0.5               |     |
|                                    |                  |        | 平滑仕上げ | 約5          | 11,300        | プライマー<br>タックコート<br>樹脂モル<br>目止め<br>上塗り          | ボウジンテックス強化シーラー+ボウジンテックススプレー<br>ボウジンテックススタフタイトU<br>ボウジンテックススタフタイトU+5号、6号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU+7号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU                         | 0.2<br>0.3<br>7.2<br>0.5<br>1.4        |     |
|                                    |                  | 樹脂モル工法 | 平滑仕上げ | 約5          | 11,300        | プライマー<br>タックコート<br>樹脂モル<br>目止め<br>上塗り          | ボウジンテックス強化シーラー+ボウジンテックススプレー<br>ボウジンテックススタフタイトU<br>ボウジンテックススタフタイトU+5号、6号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU+7号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU                         | 0.2<br>0.3<br>7.2<br>0.5<br>1.4        |     |
|                                    |                  |        | 防滑仕上げ | 約5.5        | 13,700        | プライマー<br>タックコート<br>樹脂モル<br>目止め<br>上塗り<br>防漏仕上げ | ボウジンテックス強化シーラー+ボウジンテックススプレー<br>ボウジンテックススタフタイトU<br>ボウジンテックススタフタイトU+5号、6号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU+7号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU<br>ボウジンテックススタフタイトU+5号珪砂 | 0.2<br>0.3<br>7.2<br>0.5<br>1.4<br>0.5 |     |
|                                    |                  |        | 平滑仕上げ | 約5.5        | 13,700        | プライマー<br>タックコート<br>樹脂モル<br>目止め<br>上塗り<br>防漏仕上げ | ボウジンテックス強化シーラー+ボウジンテックススプレー<br>ボウジンテックススタフタイトU<br>ボウジンテックススタフタイトU+5号、6号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU+7号珪砂<br>ボウジンテックススタフタイトU<br>ボウジンテックススタフタイトU+5号珪砂 | 0.2<br>0.3<br>7.2<br>0.5<br>1.4<br>0.5 |     |

# 塗り床材

## ○厚膜タイプ(無溶剤 2 液型弾性ポリウレタン樹脂)

| 製 品 名                            | 適応素材             | 工法     | 仕上    | 膜 厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕 様   |                     |     | 備 考                                        |
|----------------------------------|------------------|--------|-------|-------------|---------------|-------|---------------------|-----|--------------------------------------------|
|                                  |                  |        |       |             |               | 工程    | 製品名                 | 塗回数 |                                            |
| ポウジンテックス#7700<br>(2液型弾性ポリウレタン樹脂) | モルタル・<br>コンクリート面 | 流し延べ工法 | 平滑仕上げ | 1.5         | 5,900         | プライマー | ポウジンテックス#7700プライマー  | 1   |                                            |
|                                  |                  |        |       |             |               | 下塗り   | ポウジンテックス#7700       | 1   |                                            |
|                                  |                  |        |       |             |               | 中塗り   | ポウジンテックス#7700       | 1   |                                            |
|                                  |                  |        |       |             |               | 上塗り   | ポウジンテックス#7700トップコート | 2   |                                            |
|                                  |                  |        |       | 2.0         | 7,000         | プライマー | ポウジンテックス#7700プライマー  | 1   | 3.0mm仕様<br>9,600円/㎡                        |
|                                  |                  |        |       |             |               | 下塗り   | ポウジンテックス#7700       | 1   |                                            |
|                                  |                  |        |       |             |               | 中塗り   | ポウジンテックス#7700       | 1   |                                            |
|                                  |                  |        |       |             |               | 上塗り   | ポウジンテックス#7700トップコート | 2   |                                            |
|                                  |                  |        | 防滑仕上げ | 1.5         | 5,400         | プライマー | ポウジンテックス#7700プライマー  | 1   | 2.0mm仕様<br>6,500円/㎡<br>3.0mm仕様<br>9,100円/㎡ |
|                                  |                  |        |       |             |               | 下塗り   | ポウジンテックス#7700       | 1   |                                            |
|                                  |                  |        |       |             |               | 中塗り   | ポウジンテックス#7700       | 1   |                                            |
|                                  |                  |        |       |             |               | 上塗り   | ポウジンテックス#7700トップコート | 2   |                                            |

## ○耐熱性厚膜型水系ウレタンコンクリート塗り床材

| 製 品 名                            | 適応素材             | 仕上    | 膜 厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕 様  |                 |               | 備 考          |
|----------------------------------|------------------|-------|-------------|---------------|------|-----------------|---------------|--------------|
|                                  |                  |       |             |               | 工程   | 製品名             | 塗付量<br>(kg/㎡) |              |
| ポウジンテックスUコン<br>(厚膜型水系ウレタンコンクリート) | モルタル・<br>コンクリート面 | 平滑仕上げ | 4           | 12,300        | 目地切り |                 |               | 目地切り1,500円/m |
|                                  |                  |       |             |               | 下塗り  | ポウジンテックスUコン+粉体F | 1.8           |              |
|                                  |                  | 防滑仕上げ | 6           | 17,000        | 上塗り  | ポウジンテックスUコン+粉体F | 5.7           |              |
|                                  |                  |       |             |               | 目地切り |                 |               |              |

## ○メタクリル樹脂系

| 製 品 名                                   | 適応素材             | 工法        | 仕上    | 膜 厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕 様    |                         |                         | 備 考                                                      |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|-------|-------------|---------------|--------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                         |                  |           |       |             |               | 工程     | 製品名                     | 塗回数                     |                                                          |
| ポウジンテックスMMA<br>(メタクリル樹脂<br>超速硬化型、低温硬化型) | モルタル・<br>コンクリート面 | ベース工法     | 平滑仕上げ | 2           | 8,500         | プライマー  | ポウジンテックスMMA MP#130プライマー | 1                       | 低臭工法は<br>3,000円/㎡アップ<br>(3mmのみ)<br>抗菌仕上げは<br>1,000円/㎡アップ |
|                                         |                  |           |       | 3           | 10,500        | ベースコート | ポウジンテックスMMA MN#200      | 1                       |                                                          |
|                                         |                  |           |       |             |               | トップコート | ポウジンテックスMMA MT#300      | 2                       |                                                          |
|                                         |                  |           |       |             |               | プライマー  | ポウジンテックスMMA MP#130プライマー | 1                       |                                                          |
|                                         |                  | モルタル工法    | 防滑仕上げ | 4           | 10,400        | ベースコート | ポウジンテックスMMA MN#200      | 1                       | 抗菌仕上げは<br>1,000円/㎡アップ                                    |
|                                         |                  |           |       |             |               | トップコート | ポウジンテックスMMA MT#300      | 2                       |                                                          |
|                                         |                  |           |       |             | 5             | 11,900 | プライマー                   | ポウジンテックスMMA MP#130プライマー |                                                          |
|                                         |                  |           |       |             |               | ベースコート | ポウジンテックスMMA MN#210      | 1                       |                                                          |
|                                         |                  |           |       | 10          | 19,600        | トップコート | ポウジンテックスMMA MT#300      | 2                       |                                                          |
|                                         |                  |           |       |             | 20            | 34,300 | プライマー                   | ポウジンテックスMMA MP#130プライマー |                                                          |
|                                         |                  |           |       |             |               | ベースコート | ポウジンテックスMMA MN#210      | 1                       |                                                          |
|                                         |                  |           |       |             |               | トップコート | ポウジンテックスMMA MT#300      | 2                       |                                                          |
|                                         |                  | カラーセメント工法 | 防滑仕上げ | 3           | 10,700        | プライマー  | ポウジンテックスMMA MP#130プライマー | 1                       |                                                          |
|                                         |                  |           |       |             |               | ベースコート | ポウジンテックスMMA MN#220      | 1                       |                                                          |
|                                         |                  | 型枠工法      |       | 5           | 25,000        | 骨材散布   | セラミック骨材散布               | 1                       |                                                          |
|                                         |                  |           |       |             |               | トップコート | ポウジンテックスMMA MT#300      | 2                       |                                                          |

## ○帯電防止

| 製 品 名                          | 適応素材             | 工法   | 仕上    | 膜 厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕 様   |                      |     | 備 考 |
|--------------------------------|------------------|------|-------|-------------|---------------|-------|----------------------|-----|-----|
|                                |                  |      |       |             |               | 工程    | 製品名                  | 塗回数 |     |
| ポウジンテックス#2700DG<br>(2液型エポキシ樹脂) | モルタル・<br>コンクリート面 | 薄膜工法 | 平滑仕上げ | 0.4         | 3,800         | 下塗り   | ポウジンテックスニューハイEプライマー  | 1   |     |
|                                |                  |      |       |             |               | 中塗り   | ポウジンテックス#2700D黒      | 1   |     |
|                                |                  |      |       |             |               | 上塗り   | ポウジンテックス#2700DG      | 2   |     |
| ポウジンテックス#8700DL<br>(2液型エポキシ樹脂) | モルタル・<br>コンクリート面 | 厚膜工法 | 平滑仕上げ | 1           | 8,300         | 下塗り   | ポウジンテックスニューハイEプライマー  | 1   |     |
|                                |                  |      |       |             |               | しごき塗り | ポウジンテックス#8000アンダーコート | 1   |     |
|                                |                  |      |       |             |               | 中塗り   | ポウジンテックス#8700D黒      | 1   |     |
|                                |                  |      |       |             |               | 上塗り   | ポウジンテックス#8700DL      | 1   |     |

# 塗り床材

## ○ ビニルエステル樹脂系

| 製品名                           | 工法                       | 仕上    | 膜厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様      |                           |     | 備考                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------|-------|------------|---------------|---------|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                          |       |            |               | 工程      | 製品名                       | 塗回数 |                                                                                                 |
| ボウジンテックスVE<br>(無溶剤型ビニルエステル樹脂) | ライニング工法<br>1プライ          | 平滑仕上げ | 1.2        | 15,200        | プライマー   | ボウジンテックス強化シーラー            | 1   | 樹脂は、一般用VE-04<br>を使用しての設計価格で<br>す。冬用樹脂や耐溶剤<br>性樹脂等、使用樹脂が<br>変わる場合やF☆☆☆☆<br>対応の仕様は、別途お問<br>合せ下さい。 |
|                               |                          |       |            |               | 補強層     | ボウジンテックスVE-04+#450ガラスマット  | 1   |                                                                                                 |
|                               |                          | 防滑仕上げ | 1.7        | 16,200        | 表面補強層   | ボウジンテックスVE-04+サーフェスマット30P | 1   |                                                                                                 |
|                               |                          |       |            |               | トップコート1 | ボウジンテックスVE-04+VEトナー       | 1   |                                                                                                 |
|                               | モルタル・<br>ライニング工法<br>1プライ | 平滑仕上げ | 4.2        | 22,400        | トップコート2 | ボウジンテックスVE-04+VEトナー+ワックス液 | 1   |                                                                                                 |
|                               |                          |       |            |               | プライマー   | ボウジンテックス強化シーラー            | 1   |                                                                                                 |
|                               |                          | 防滑仕上げ | 4.7        | 23,400        | 補強層     | ボウジンテックスVE-04+#450ガラスマット  | 1   |                                                                                                 |
|                               |                          |       |            |               | 表面補強層   | ボウジンテックスVE-04+サーフェスマット30P | 1   |                                                                                                 |
|                               | モルタル工法                   | 平滑仕上げ | 3.0        | 17,500        | トップコート1 | ボウジンテックスVE-04+VEトナー       | 1   |                                                                                                 |
|                               |                          |       |            |               | トップコート2 | ボウジンテックスVE-04+VEトナー+ワックス液 | 1   |                                                                                                 |
|                               |                          | 防滑仕上げ | 3.5        | 18,500        | プライマー   | ボウジンテックス強化シーラー            | 1   |                                                                                                 |
|                               |                          |       |            |               | タックコート  | ボウジンテックスVE-04             | 1   |                                                                                                 |

## ○ 関連製品

| 製品名                                      | 工法               | 膜厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕様   |                    |     | 備考                                |
|------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------|--------------------|-----|-----------------------------------|
|                                          |                  |            |               | 工程   | 製品名                | 塗回数 |                                   |
| ボウジンテックスマークストップ<br>(1液型湿気硬化型ポリウレタン樹脂)    | トップコート<br>塗替工法   | 0.2        | 1,400         | 上塗材  | ボウジンテックスマークストップ    | 2   | 汚染防止<br>クリアーコート                   |
|                                          |                  | 0.1        | 700           | 上塗材  | ボウジンテックスマークストップ    | 1   | エポキシ、ウレタン旧塗膜面<br>の汚染防止<br>クリアーコート |
|                                          | 標準工法             | 0.2        | 1,400         | 上塗材  | ボウジンテックスマークストップ    | 2   | モルタル・コンクリート面の<br>汚染防止             |
| ボウジンテックスプロテクター<br>(2液型エポキシ樹脂)            | 標準工法             | 0.2        | 1,600         | 上塗材  | ボウジンテックスプロテクター     | 2   | コンクリート表面強化剤                       |
| ボウジンテックス速硬モルタル<br>(無機系不陸調整材)             | シームレス工法<br>平滑仕上げ | 1          | 2,000         | 下塗材  | ボウジン速硬モルタルプライマー    | 1   |                                   |
|                                          |                  | 3          | 4,100         | 中塗材  | ボウジン速硬モルタルMM-1     | 1   |                                   |
|                                          |                  | 10         | 10,900        | 下塗材  | ボウジン速硬モルタルプライマー    | 1   |                                   |
|                                          |                  |            |               | 中塗材  | ボウジン速硬モルタルMM-3     | 1   |                                   |
| ボウジンテックス強化コンクリート用プライマー<br>(2液型エポキシ樹脂)    | 標準工法             | 0.2        | 1,000         | 下塗材  | ボウジン速硬モルタルプライマー    | 1   |                                   |
| ボウジンテックス油面シーラー<br>(1液型湿気硬化型ポリウレタン樹脂)     | 油面用              | —          | 900           | 下塗材  | ボウジン速硬モルタルMM-10    | 1   |                                   |
| ボウジンテックスアスファルトシーラー<br>(1液型湿気硬化型ポリウレタン樹脂) | アスファルト用          | —          | 700           | 下塗材  | ボウジンテックス油面シーラー     | 1   |                                   |
| ボウジンテックスコンクリート表面処理剤<br>(弱酸性表面処理剤)        | 表面目荒らし           | —          | 1,000         | 下地処理 | ボウジンテックスアスファルトシーラー | 1   | カラーコンクリート、強化コンクリート面               |
| ボウジンテックスエポキシパテ<br>(2液型エポキシ樹脂)            |                  |            | 1,000 円/㎡     | 下地処理 | コンクリート表面処理剤        | 2   | クラック幅約1mm                         |
| 歩行用防滑骨材                                  |                  |            | 3,000 円/1ピシ   |      | ボウジンテックスエポキシパテ     |     | 薄膜塗料用<br>(300gポリビン入り)             |

# 防水材

## ウレタン塗膜防水材

※防滑仕上げの場合トップコートに白ゴム粉細目(0.025kg/m<sup>2</sup>)を混入してください。

※防滑仕上げは500円/m<sup>2</sup>増となります。

※脱気装置は標準として50m<sup>2</sup>に1個の割合にて取り付けてください。

※膜厚は防水材のみの表示です。

| 製品名                           | 工法                                        | 膜厚<br>(mm) | 設計価格<br>(円/m <sup>2</sup> ) | 仕様                    |                                                                                    |                       | 備考 |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
|                               |                                           |            |                             | 工程                    | 製品名                                                                                | 塗回数                   |    |
| ボウスイポリマウスーパー<br>(2液型弾性ウレタン樹脂) | MS-20-N<br>密着工法<br>(M工法)                  | 2          | 4,900                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | プライマーM-30<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイクロス<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイポリマウスーパーパートトップコート      | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |    |
|                               | MS-30-N<br>密着工法(M工法)<br>JASS8L-UF相当       | 3          | 6,300                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>6 | プライマーM-30<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイクロス<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイポリマウスーパーパートトップコート      | 1<br>1<br>1<br>2<br>1 |    |
|                               | TS-20-N<br>通気緩衝工法<br>(T工法)                | 2          | 6,800                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | MPボンド<br>MPシート・MPテープWN<br>ボウスイポリマウスーパー立面用<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイポリマウスーパーパートトップコート | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |    |
|                               | TS-30-N<br>通気緩衝工法(T工法)<br>JASS8L-US相当     | 3          | 8,000                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>6 | MPボンド<br>MPシート・MPテープWN<br>ボウスイポリマウスーパー立面用<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイポリマウスーパーパートトップコート | 1<br>1<br>1<br>2<br>1 |    |
|                               | MS-20-S<br>密着工法<br>(M工法)                  | 2          | 4,900                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | プライマーM-30<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイクロス<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイポリマウスーパー               | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |    |
|                               | MS-30-S<br>密着工法<br>(M工法)<br>JASS8L-UF相当   | 3          | 6,100                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>6 | プライマーM-30<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイクロス<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイポリマウスーパー               | 1<br>1<br>1<br>2<br>1 |    |
|                               | TS-20-S<br>通気緩衝工法<br>(T工法)                | 2          | 6,500                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | MPボンド<br>MPシート・MPテープWN<br>ボウスイポリマウスーパー立面用<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイポリマウスーパー          | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |    |
|                               | TS-30-S<br>通気緩衝工法<br>(T工法)<br>JASS8L-UF相当 | 3          | 7,800                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>6 | MPボンド<br>MPシート・MPテープWN<br>ボウスイポリマウスーパー立面用<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイポリマウスーパー          | 1<br>1<br>1<br>2<br>1 |    |
|                               | S-15-N                                    | 1.5        | 4,700                       | 1<br>2<br>3           | プライマーM-30<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイポリマウスーパーパートトップコート                                 | 1<br>1<br>1           |    |
|                               | S-20-N                                    | 2          | 6,300                       | 1<br>2<br>4           | プライマーM-30<br>ボウスイポリマウスーパー<br>ボウスイポリマウスーパーパートトップコート                                 | 1<br>2<br>1           |    |

## ○ 関連製品

|                      |                  |    |       |      |                 |   |  |
|----------------------|------------------|----|-------|------|-----------------|---|--|
| CMモルタル<br>(無機系不陸調整材) | モルタル・<br>コンクリート面 | 1  | 2,600 | 下塗材  | CMモルタル混和液       | 1 |  |
|                      |                  |    |       | 下地処理 | CMモルタル(ノロ用パウダー) | 1 |  |
|                      |                  | 3  | 4,500 | 下地処理 | CMモルタル(CMパウダー)  | 1 |  |
|                      |                  | 10 | 5,500 | 下地処理 | CMモルタル(CMパウダー)  | 1 |  |
|                      | アスファルト面          | 3  | 4,200 | 下地処理 | CMモルタル(CMパウダー)  | 1 |  |
|                      |                  | 10 | 5,200 | 下地処理 | CMモルタル(CMパウダー)  | 1 |  |



# 防水材

| 製 品 名                         | 工 法                                   | 使用量<br>(kg/㎡) | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕 様 |                      |     | 備 考              |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----|----------------------|-----|------------------|
|                               |                                       |               |               | 工程  | 製品名                  | 塗回数 |                  |
| ボウスイポリマUスーパー<br>(2液型弾性ウレタン樹脂) | 国土交通省<br>X-1仕様<br>(TS-X1)             | (4.0kg)       | 8,000         | 1   | MPボンド                | 1   | 文部科学省<br>M-X1仕様  |
|                               |                                       |               |               | 2   | MPシートP・MPテープWN       |     |                  |
|                               |                                       |               |               | 3   | ボウスイポリマUスーパー-立面用     | 1   |                  |
|                               |                                       |               |               | 4   | ボウスイポリマUスーパー         | 2   |                  |
|                               |                                       |               |               | 6   | ボウスイポリマUスーパー-パトップコート | 1   |                  |
|                               | 国土交通省<br>X-2仕様<br>(MS-X2)             | (3.0kg)       | 8,300         | 1   | プライマーM-30            | 1   | 文部科学省<br>M-X2仕様  |
|                               |                                       |               |               | 2   | ボウスイポリマUスーパー         | 1   |                  |
|                               |                                       |               |               | 3   | ボウスイクロス              |     |                  |
|                               |                                       |               |               | 4   | ボウスイポリマUスーパー         | 2   |                  |
|                               |                                       |               |               | 6   | ボウスイポリマUスーパー-パトップコート | 1   |                  |
|                               | 国土交通省<br>X-1 X-2<br>立面用仕様<br>(MS-X3L) | (2.0kg)       | 5,500         | 1   | プライマーM-30            | 1   | 文部科学省<br>M-X2V仕様 |
|                               |                                       |               |               | 2   | ボウスイポリマUスーパー-立面用     | 1   |                  |
|                               |                                       |               |               | 3   | ボウスイクロス              |     |                  |
|                               |                                       |               |               | 4   | ボウスイポリマUスーパー-立面用     | 2   |                  |
|                               |                                       |               |               | 6   | ボウスイポリマUスーパー-パトップコート | 1   |                  |

## ○ 屋上防水メンテナンス塗料

| 仕上げ塗料     | 適応素材         | 工法   | 仕上    | 設計価格<br>(円/㎡) | 仕 様 |              |     | 備 考                 |
|-----------|--------------|------|-------|---------------|-----|--------------|-----|---------------------|
|           |              |      |       |               | 工程  | 製品名          | 塗回数 |                     |
| 水系ボウスイトップ | アスファルトルーフィング | 標準工法 | 平滑仕上げ | 3,000         | 下塗材 | 水系ボウスイプライマー  | 1   |                     |
|           |              |      |       |               | 上塗材 | 水系ボウスイトップ    | 2   |                     |
|           | ウレタン防水層      | 標準工法 | 平滑仕上げ | 2,200         | 下塗材 | ボウスイウレタンシーラー | 1   |                     |
|           |              |      |       |               | 上塗材 | 水系ボウスイトップ    | 2   |                     |
| 水系ボウスイコート | 塩ビ           | 標準工法 | 平滑仕上げ | 2,100         | 下塗材 | ボウスイPCシーラー   | 1   |                     |
|           |              |      |       |               | 上塗材 | 水系ボウスイトップ    | 2   |                     |
|           | アスファルトルーフィング | 標準工法 | 防滑仕上げ | 2,800         | 下塗材 | 水系ボウスイプライマー  | 1   |                     |
|           |              |      |       |               | 上塗材 | 水系ボウスイコート    | 1   |                     |
|           | ウレタン防水層      | 標準工法 | 防滑仕上げ | 2,000         | 下塗材 | ボウスイウレタンシーラー | 1   |                     |
|           |              |      |       |               | 上塗材 | 水系ボウスイコート    | 1   |                     |
|           | 塩ビ           | 標準工法 | 防滑仕上げ | 1,900         | 下塗材 | ボウスイPCシーラー   | 1   | 上塗り2回塗り<br>は900円アップ |
|           |              |      |       |               | 上塗材 | 水系ボウスイコート    | 1   |                     |